

Pialla 750W EPN7582NHG

RYOBI



- Base anteriore in alluminio pressofuso con 3 scanalature per la smussatura (0,5mm, 1mm, 1,5mm)
- Doppie guide parallele per una piallatura perfetta
- Interruttore per selezionare l'espulsione dei trucioli verso destra o verso sinistra
- Ampio interruttore a grilletto in due materiali per un maggiore controllo
- Tecnologia DustTech™ che garantisce la massima raccolta delle polveri
- Indicatore di presenza tensione elettrica Livetool Indicator™
- Rivestimento GripZone™ per un maggiore confort e una migliore presa



Codice EAN	4892210111111
Codice prodotto	5133000352
Equipaggiamento standard	2 ferri reversibili al carburo di tungsteno, sacchetto raccogli polvere, 2 guide parallele, chiave di servizio, valigetta di trasporto antiurto
Fornibile in	Valigetta
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A))	3.0
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))	3.0
Incertezza vibrazioni (m/s ²)	1.5
Larghezza piallatura (mm)	82
Livello di potenza sonora (Lwa) (dB(A))	99.0
Livello di pressione sonora (Lpa)(dB(A))	88.0
Livello vibrazioni (m/s ²)	3.0
Peso (Kg)	3.2
Potenza	750 W
Potenza	750 W
Profondità di battuta (mm)	0-12
Profondità di piallatura (mm)	2
Velocità a vuoto (giri/min)	16,000

*Registrazione necessaria per l'estensione da 2 a 3 anni. Visita il nostro sito web per visionare T&C